

| 商品名 Product | 組成 Composition | EO付加モル Moles of EO | HLB | 曇点 (°C) CP(°C) | 外観 Appearance |
|------------------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------|
| ブラウノン BLAUNON DR-86-50 ※ | ポリオキシエチレン ステアリルプロピレンジアミン Polyoxyethylene Stearyl Propylene Diamine | 50 | 17.4 | 76.0 ⁵⁾ | 固体 Solid |
| ブラウノン BLAUNON CHA-2P | N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル) -N-シクロヘキシルアミン N,N-Bis(2-hydroxyethyl) -N-Cyclohexyl Amine | 2 | 4.8 | — | 液体 Liquid |
| ブラウノン BLAUNON MXDA-EO-2 ※ | ポリオキシエチレンメタキシレンジアミン Polyoxyethylene m-Xylene Diamine | 2 | 7.9 | — | 液体 Liquid |
| ブラウノン BLAUNON MXDA-EO-4 ※ | | 4 | 11.3 | — | 液体 Liquid |

ポリオキシエチレンアルキルアミド型 POLYOXYETHYLENE ALKYL AMIDE

| | | | | | |
|------------------------|--|----|------|--------------------|--------------|
| ブラウノン BLAUNON O-15 | ポリオキシエチレンオレイルアミド Polyoxyethylene Oleyl Amide | 7 | 9.0 | — | 液体 Liquid |
| ブラウノン BLAUNON SD-50 | ポリオキシエチレンステアリルアミド Polyoxyethylene Stearyl Amide | 50 | 17.8 | 59.0 ⁵⁾ | 固体 Solid |

ポリオキシエチレン脂肪酸エステル型 POLYOXYETHYLENE FATTY ACID ESTER

| | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|--------------------|--------------|
| ブラウノン BLAUNON L-400 | ポリオキシエチレンモノラウレート Polyoxyethylene Monolaurate | 9.1 | 13.5 | — | 液体 Liquid |
| ブラウノン BLAUNON S-300A | ポリオキシエチレンモノステアレート Polyoxyethylene Monosteate | 6.4 | 10.0 | — | 固体 Solid |
| ブラウノン BLAUNON O-300A ※ | ポリオキシエチレンモノ牛脂オレート Polyoxyethylene Monotallow Oleate | 6.7 | 10.3 | — | 液体 Liquid |
| ブラウノン BLAUNON O-200SA | ポリオキシエチレンモノオレート Polyoxyethylene Monooleate | 4.5 | 8.4 | — | 液体 Liquid |
| ブラウノン BLAUNON O-400SA | | 9.1 | 11.8 | — | 液体 Liquid |
| ブラウノン BLAUNON O-600SA | | 13.6 | 13.6 | 50.0 ¹⁾ | 液体 Liquid |

※受注生産品 / Products for user's order 1) : 1% Solution 5) : 2g/6% Na₂SO₄ Solution

| 特長/用途 | Characteristics / Main application | 荷姿 Packing and net weight | PRTR 非該当製品 |
|----------|---|------------------------------|---------------|
| 分散剤、乳化剤 | Dispersing agent. Versatile emulsifier | 18 C/N | ○ |
| 防錆剤、金属油剤 | Rust preventives for metal works. Metal working oil. | 18 C/N 200 D/M | ○ |
| 防錆剤、金属油剤 | Rust preventives for metal works. Metal working oil. | 18 C/N 200 D/M | ○ |
| | | 18 C/N 200 D/M | ○ |

| | | | |
|---------------|---|----------------|---|
| 柔軟剤、帯電防止剤、乳化剤 | Softening agent for textile. Antistatic agent. Versatile emulsifier. | 17 C/N 180 D/M | ○ |
| 柔軟剤、帯電防止剤、乳化剤 | Softening agent for textile. Antistatic agent. Versatile emulsifier. | 18 C/N | ○ |

| | | | |
|-------------|--|----------------|---|
| 乳化剤、分散剤、平滑剤 | Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant. | 18 C/N 200 D/M | ○ |
| 乳化剤、分散剤、平滑剤 | Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant. | 17 C/N | ○ |
| 乳化剤、分散剤、平滑剤 | Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant. | 200 D/M | ○ |
| 乳化剤、分散剤、平滑剤 | Versatile emulsifier. Dispersing agent. Lubricant. | 18 C/N | ○ |
| | | 18 C/N 200 D/M | ○ |
| | | 18 C/N | ○ |

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply paper bag B/X : 箱 / Corrugated paper box